

Fiche produit

Tente de réception Grand Standing

Une tente de réception avec des renforts aux pieds pour une meilleure résistance.



GARANTIE
1
AN



PRO

Le barnum Grand Standing allie robustesse et grand espace de réception. Elle est conseillée pour une utilisation événementielle et/ou privée régulière.

Sa structure tubulaire en acier est renforcée et lui offre une meilleure rigidité et stabilité. Ses pieds sont ronds et ont une section de 50 x 1,5 mm.

Le chapiteau Grand Standing est proposé en version fermée et comprend:

- une armature en acier Sendzimir renforcée avec des barres de stabilité basses
- une couverture de toit
- des cloisons pleines au pourtour permettant la fermeture des 4 côtés

Le coloris standard est blanc, le tout est confectionné en bâche PVC 650 g/m² et classé au feu M2.

Les tentes de réception inférieures à 50 m² sont livrées avec une cloison porte relevable de 140 cm sur un pignon. Les tentes supérieures à 50 m² sont livrées avec deux cloisons portes relevables de 140 cm dont une avec une inscription et logo "issue de secours".

La partie haute de l'habillage se fixe par ceilets et grâce à des barres de tension avec sandows pour un rendu parfait, sur le bas.

Sa capacité d'accueil assise est comprise entre 20 et 80 personnes selon la taille.

En option:

- Différents coloris sont disponibles selon notre gamme teinté masse
- Velum
- Lambrequin à la grecque
- Des cloisons panoramiques pour plus de luminosité et/ou accroître la visibilité pour la sécurité de vos convives
- Des gouttières inter-tentes afin de faciliter le drainage de l'eau lorsque vos tentes sont assemblées
- Coffret électrique

Le lambrequin peut être personnalisé avec des banderoles imprimées à velcros.

+ d'infos sur doublet.com/3su

INFOS

Caractéristiques techniques

Classement au feu :	M2
Fréquence d'utilisation :	Régulière
Dimensions tente :	4 x 4 m, 4 x 8 m, 4 x 12 m, 5 x 4 m, 5 x 8 m, 5 x 12 m, 5 x 16 m, 6 x 6 m
Hauteur totale :	340 cm, 400 cm
Hauteur de passage :	210 cm
Capacité d'accueil debout :	32, 64, 96, 40, 80, 120, 160, 72
Capacité d'accueil assis :	16, 32, 48, 20, 40, 60, 80, 36
Résistance au vent :	39 à 49 km/h (Force 6)
Forme du pied :	Rond
Section des pieds :	50x1,5 mm
Nombre de pieds :	4, 6, 8, 10
Matière de la structure :	Acier
Matière de la couverture :	Bâche PVC 650 g/m ²
Système d'assemblage :	Vis écrou et vis papillon
Barre de renfort sol latéral :	Oui
Barre de renfort sol côté porte :	Non
Barre de contreventement :	Non
Résistance à l'eau :	★★★★★
Facilité d'entretien :	★★★★★
Temps de montage :	30 min
Facilité de montage :	★★★★☆
Sangles haubannage fournies :	Non
Crosses d'ancrage fournies :	Oui
Kit de fixation fourni :	Non
Conforme norme CTS :	Non
Assemblable :	Oui
Garantie :	1 an

67, rue de Lille
CS 70012
59710 Avelin - France
Tél.: +33 (0)3 20 49 48 47
Fax : +33 (0)3 20 49 48 88
Email : doublet@doublet.fr

DOUBLET
CRÉATEUR d'EntHoUsIASme