

Fiche produit

Tente de réception Coupole

Elle apportera élégance et style à vos réceptions grâce à son toit courbé.



GARANTIE

5 ANS



PRO

La tente de réception Coupole possède une toiture originale totalement courbée qui apportera élégance et style à vos réceptions et cérémonies.

Son armature en acier galvanisé à chaud et sa couverture en bâche PVC enduite de 650 g/m², classée au feu M2 lui permettent de résister à des vents de 100 km/h. Son ossature, composée de profilés de 60 x 1.5 mm (piètement) et 80 x 40 x 1.5 mm (périètre), lui confèrent une stabilité optimale.

Conçue dans un souci de simplicité, la tente coupole se monte très rapidement, sans matériel de levage. Une fois la bâche installée sur le toit, il vous suffira de placer les pieds afin de l'élever.

La tente Coupole est la tente de réception alliant matériaux de grande qualité, homologations aux normes CTS, aisance d'utilisation et esthétique irréprochable pour la mise en place de vos réceptions ou encore tous types d'événements culturels.

En option :

- Pour des événements ou des réceptions de grande ampleur, il est obligatoire de mettre des cloisons avec logo issue de secours afin de guider votre public sans panique en cas d'incidents.
- Pour gagner en luminosité en version fermée, nous proposons des cloisons panoramiques avec des fenêtres Italiennes.
- Pour un passage intensif, les cloisons peuvent être coulissantes.
- Pour créer un village et éviter les problèmes d'écoulement d'eau, nous vous proposons des gouttières.
- Une caisse bois pour le transport de votre tente.

A partir de 50 m², obligation d'utiliser deux portes, dont une avec logo issue de secours.

Le lambrequin peut être personnalisé avec des banderoles imprimées à velcros.

+ d'infos sur doublet.com/1yd8

INFOS

Caractéristiques techniques

Classement au feu :	M2
Fréquence d'utilisation :	Fréquente
Dimensions tente :	3 x 3 m, 4 x 4 m, 5 x 5 m
Hauteur totale :	228 cm
Hauteur de passage :	228 cm
Capacité d'accueil debout :	18, 32, 50
Capacité d'accueil assis :	9, 16, 25
Résistance au vent :	89 à 102 km/h (Force 10)
Forme du pied :	Rond
Section des pieds :	60x1.5 mm
Nombre de pieds :	4
Matière de la structure :	Acier
Matière de la couverture :	Bâche PVC 650 g/m ²
Système d'assemblage :	Boulonnerie acier inoxydable
Barre de renfort sol latéral :	Non
Barre de renfort sol côté porte :	Non
Barre de contreventement :	Non
Résistance à l'eau :	★★★★★
Facilité d'entretien :	★★★★☆
Temps de montage :	30 min
Facilité de montage :	★★★☆☆
Sangles haubanage fournies :	Oui
Crosses d'ancrage fournies :	Oui
Kit de fixation fourni :	Oui
Conforme norme CTS :	Homologable
Assemblable :	Oui
Garantie :	5 ans

67, rue de Lille

CS 70012

59710 Avelin - France

Tél.: + 33 (0)3 20 49 48 47

Fax : + 33 (0)3 20 49 48 88

Email : doublet@doublet.fr

DOUBLET
CRÉATEUR d'ENTHOUSIASME