

## Fiche produit

# Écran LED extérieur sur façade

Un affichage XXL qui permettra d'augmenter votre visibilité !



### EXPERT

- ▲ Technologie : LED SMD 3535
- ▲ Surface totale d'affichage : 7.9 m<sup>2</sup>
- ▲ Distance minimum de vue optimale : 18 m

Un design ultra fin et un faible poids permettent une intégration aisée en extérieur. Sa faible consommation le classe parmi les écrans les plus performants du marché.

les LED sont protégées par un soft mask anti-UV permettant de préserver la luminosité et de conserver un haut niveau de contraste.

une ventilation puissante et contrôlée permet de limiter la température.

une connectique durcie garantit une qualité permanente de la transmission des signaux.

un dispositif anti condensation permet d'éliminer l'humidité.

une tropicalisation renforcée des composants électroniques garantit une grande fiabilité.

les normes CE - ROHS - MCE sont respectées.

le fonctionnement est contrôlé à distance.

+ d'infos sur [doublet.com/2gb2](http://doublet.com/2gb2)

### INFOS

#### Caractéristiques techniques

Technologie :	LED SMD 3535
Type écran :	Module sur structure
Surface totale d'affichage :	7.9 m <sup>2</sup>
Dimensions écran :	3,52 x 2,24 m
Pitch :	10 mm
Luminosité :	6500 nits
Calibration :	Oui
Fréquence de rafraîchissement :	1920 Hz
Distance minimum de vue optimale :	18 m
Angles de vue horizontal / vertical :	160°
Régulation automatique de la luminosité :	Oui
Protection écran base :	Soft mask
Connectique modules :	PCB
Type maintenance modules LED :	Face avant
Maintenance module anticipé :	Oui
Épaisseur zone écran :	150 mm
Tropicalisation composants :	Oui
Système de contrôle :	Nova
Traitement alimentation :	Meanwell
Type de pc :	Industriel
Système d'exploitation :	Windows 10 embedded
Processeur :	Intel Pentium
Mémoire vive :	4 Go
Réseau :	RJ45
Mémoire de stockage :	256 Go
Programmation à distance :	Oui
Logiciel de programmation :	Catch EYE !
Logiciel de management de contenu :	Build IT !
Surveillance matérielle :	Oui / 5 points
Régulation thermique :	Thermorégulation / Ventilation
Norme IP front :	IP65
Norme IP back :	IP65
Alimentation :	240 volts
Consommation moyenne :	1030 Watts
Consommation maximum :	3160 Watts
Matière du chassis :	Aluminium
Couleur de la base :	noir