

Fiche produit

Remorque Utilitaire

Cette remorque utilitaire peut transporter jusqu'à 40 barrières Sécuristar et répond aux normes françaises.



EXPERT

Cette remorque de transport de barrières est équipée d'un frein de parcage à crémaillère qui permet d'immobiliser le véhicule à pleine charge.

Elle comprend un éclairage avant et arrière, d'un feu antibrouillard ainsi que de dispositifs réfléchissants et de feux de gabarit sur les côtés. Tous ces dispositifs sont conformes à l'arrêté ministériel du 16.07.1954 modifié.

- Dimensions hors tout: longueur de 438 cm et largeur de 235 cm.

- Dimensions utile: longueur 291 cm et largeur de 220 cm

Le poids total autorisé en charge (PTAC) est de 1300 kg et la charge utile de 950 kg. Disposition d'attelage : 145. Tête rotule Ø 50 à inertie.

Remorque équipée de 2 essieux de 650 kg chacun de type B 700-3 et de 5 roues de 135/70/13.

La remorque utilitaire 36002 à un PTAC (Poids total en Charge) de 1300kg

Pour ne pas avoir à utiliser de permis E(B) il faut que le PTAC du tracteur soit inférieur à 2200 kg.

En effet, pour ne pas avoir à utiliser de permis AB il faut que la somme des PTAC soit inférieur à 3500kg.

[+ d'infos sur doublet.com/2b8](https://www.doublet.com/2b8)