

## Fiche produit

# Tente de réception Pagode

Avec la tente de réception Pagode, habillez vos réceptions avec élégance !



GARANTIE  
**5**  
ANS



**PRO**

Esthétique, la tente de réception Pagode se démarque avec son toit en pointe. Elle apporte style et élégance à vos réceptions et cérémonies.

Le barnum assemblable Pagode est robuste et résistant grâce à son armature en acier galvanisé à chaud et sa couverture en bâche PVC enduite deux faces 650 g/m<sup>2</sup>, ignifugée au feu M2, de coloris standard blanc.

Son ossature est composée de profilés de section ronde de 60 x 1.5 mm (piétement) et de poutres périmétriques de 80 x 40 x 1.5 mm qui lui garantissent une stabilité optimale.

Le chapiteau de réception Pagode résiste à des vents de 100 km/h, à 4 cm de neige et est homologuée CTS (lestage préconisé : 450 kg par pied).

Conçue dans un souci de simplicité, la tente Pagode se monte très rapidement, sans matériel de levage à deux personnes. Une fois la bâche installée sur le toit posé au sol, vous n'avez plus qu'à placer chacun des pieds pour l'élever et la transformer en un abri de réception.

Idéale pour une utilisation fréquente en extérieur, elle saura vous protéger de la pluie et du soleil afin de recevoir ou protéger vos administrés lors de festivals, journées culturelles, ou projets associatifs. Elle s'adapte parfaitement à vos besoins.

Néanmoins, n'oubliez pas de sécher votre habillage avant le démontage afin de prévenir les risques de moisissure.

Deux versions:

- La tente Pagode ouverte est composée de la structure et de son toit.
- La tente Pagode fermée est composée de la structure, de son toit, de 3 cloisons pleines et d'une cloison porte.

En option :

- Pour des événements ou des réceptions de grande ampleur, il est obligatoire de mettre des cloisons avec logo issue de secours afin de guider votre public sans panique en cas d'incidents.
- Pour gagner en luminosité en version fermée, nous proposons des cloisons panoramiques avec des fenêtres Italiennes.
- Pour un passage intensif, les cloisons peuvent être coulissantes.
- Pour créer un village et éviter les problèmes d'écoulement d'eau, nous vous proposons des gouttières.
- Une caisse bois pour le transport de votre tente.

A partir de 50 m<sup>2</sup>, obligation d'utiliser deux portes, dont une avec logo issue de secours

Le lambrequin peut être personnalisé avec des banderoles imprimées à velcro.

[+ d'infos sur doublet.com/3t](https://www.doublet.com/3t)

### INFOS

#### Caractéristiques techniques

Classement au feu :	M2
Fréquence d'utilisation :	Fréquente
Dimensions tente :	4 x 4 m, 5 x 5 m
Hauteur totale :	372 cm, 400 cm
Hauteur de passage :	228 cm
Capacité d'accueil debout :	32, 50
Capacité d'accueil assis :	16, 25
Résistance au vent :	89 à 102 km/h (Force 10)
Forme du pied :	Rond
Section des pieds :	60x1.5 mm
Nombre de pieds :	4
Matière de la structure :	Acier
Matière de la couverture :	Bâche PVC 650 g/m <sup>2</sup>
Système d'assemblage :	Boulonnerie acier inoxydable
Barre de renfort sol latéral :	Non
Barre de renfort sol côté porte :	Non
Barre de contreventement :	Non
Résistance à l'eau :	★★★★★
Facilité d'entretien :	★★★★★
Temps de montage :	30 min
Facilité de montage :	★★★★☆
Sangles haubanage fournies :	Oui
Crosses d'ancrage fournies :	Oui
Kit de fixation fourni :	Oui
Conforme norme CTS :	Oui
Assemblable :	Oui
Garantie :	5 ans

67, rue de Lille

CS 70012

59710 Avelin - France

Tél.: + 33 (0)3 20 49 48 47

Fax : + 33 (0)3 20 49 48 88

Email : [doublet@doublet.fr](mailto:doublet@doublet.fr)

**DOUBLET**  
CRÉATEUR d'ENTHOUSIASME